## SmartTAG Power y SmartTAG Power + Red

Las etiquetas electrónicas más avanzada del mercado



## Características

- Etiqueta electrónica de última generación para estanterías, diseñada para adaptarse a las actividades más exigentes en la nueva era de la automatización y digitalización de tiendas
- Compatible con railes y puntos de acceso ópticos de SmartTAG
- Moderna solución de flash LED líder en el sector
  - o Tiempo de respuesta inferior a un segundo
  - 4 tipos de flash, optimizados para diferentes tipos de actividades de tienda
  - o 7 colores
- Rendimiento energético superior con una duración de batería inigualable, incluso con un uso prolongado (35 a 170 % más de energía en comparación con las mejores SmartTAG del sector)
- Comunicación inalámbrica óptica bidireccional de alta velocidad (más de 30 000 actualizaciones de precios por hora)
- Innovator sistem de fijación de integrado
- Ranuras para complementos METO integradas
- Etiqueta Electrónica más sostenible
  - Reducción del tamaño de la batería en un 50-75 % en comparación con las Etiquetas Electrónicas equivalentes del mercado
  - Diseñada para un re-acondicionamiento a gran escala y un reciclaje más efectivo

- Pantalla gráfica de tinta electrónica para facilitar la lectura con una mayor amplitud de ángulo
- · Color de pantalla: negro, blanco
- · Geolocalización dinámica
- NFC
- · Parte delantera abierta (opcional)



El flash está disponible en los siguientes colores



Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.







## Accesorios de merchandising

Innovadora solución de fijación de indicadores integrada

Ranuras integradas para accesorios METO

Amplia variedad de soluciones de sujeción, accesorios individuales, railes, sujeción para charcutería y pescadería

| Pilas                                 |                |            |            |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                       | Power          | Power+     | Power+ (S) |
| Número de pilas                       | 1 x CR2450     | 2 x CR2450 | 1 x CR2477 |
| Duración máxima<br>(años)             | 10             | 15         | 15         |
| Actualizaciones de pantalla (n.º/día) | 2              |            |            |
| Comunicación<br>(min/día)             | 30'            |            |            |
| Tiempo máximo de flash (min/día)      | 120'           |            |            |
| Tiempo de respuesta                   | Inferior a 1 s |            |            |

| Velocidad de actualizaciones                     |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Actualización de precios                         | Más de 30 000 etiquetas/hora (500/min)   |  |  |
| Actualización de mensajes de promoción y precios | Desde 16 000 hasta 20 000 etiquetas/hora |  |  |
| Actualización de página completa                 | Más de 6 000 etiquetas/hora              |  |  |

| Software                   |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Compatibilidad del sistema | Pricer Server R5 o posterior |
| Compatibilidad en la nube  | Sí                           |

| Conectividad            |  |
|-------------------------|--|
| Tipo de<br>comunicación | Comunicación óptica inalámbrica: con<br>longitud de onda de 880 nm (próxima al<br>espectro infrarrojo) |



| Diseño   |   |   |                          |
|--|---|---|--------------------------|
| Modelos disponibles                            | Batería: Power/Power+<br>Color: Blanco/negro (a petición)<br>Parte delantera: Cerrada/abierta |   |                          |
| Número de artículo<br>Color Blanco             | Small   | Medium  | Large                    |
| SmartTAG Power<br>Parte delantera<br>cerrada   | 16123-00-00   | 16523-00-00   | 16623-00-00              |
| SmartTAG Power<br>Parte delantera<br>abierta   | 16123-01-00   | 16523-01-00   | 16623-01-00              |
| SmartTAG Power +<br>Parte delantera<br>cerrada | 16123-00-01   | 16523-00-01   | 16623-00-01              |
| SmartTAG Power+<br>Parte delantera<br>abierta  | 16123-01-01   | 16523-01-01   | 16623-01-01              |
| Tamaño del artículo<br>(L. x An. x Al.)        | 48,1 x 35,4<br>x 13,2 mm**  | 69 x 35,8<br>x 13,2 mm  | 89,8 x 40,3<br>x 13,7 mm |
| Peso   | 16 g**  | 22 g**  | 28 g**                   |
| Tamaño del paquete                             |   | 200 etiquetas/caja principal<br>(8 tubos x 25 etiquetas)                  |                          |
| Resistencia al agua                            |   | No  |                          |
| Temperatura de funcionamiento                  |   | 0 - 40 °C   |                          |
| Humedad de funcionamiento                      |   | 40 - 60 % HR  |                          |
| Cumplimiento normativo                         |   | RoHS, WEEE, FCC/IC  |                          |
| Código de barras en la parte delantera         |   | Sí  |                          |
| Seguridad                                      |   | Protocolo propio codificado<br>con transmisión restringida<br>(3 niveles) |                          |

| Pantalla                         |                            |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Tecnología de<br>pantalla        | Tinta electrónica          |                            |                       |
| Tamaño de pantalla<br>(L. x An.) | 1,54"<br>27,6 x 27,6<br>mm | 2,15"<br>48,2 x 25,7<br>mm | 2,9"<br>67 x 29<br>mm |
| Resolución                       | 140 ppp                    | 110 ppp                    | 112 ppp               |
| Ángulo de visión                 | Cerca de 180°              |                            |                       |
| Número de páginas                | 3                          |                            |                       |

<sup>\*</sup> Para obtener más información, consulte la documentación técnica del

producto.

\*\* La SmartTAG Power+ S tiene un peso de 20,5 g y un tamaño de (L x An. x Al.) 48,1 x 35,4 x 15,9 mm. La SmartTAG Power + M tiene un pe La SmartTAG Power+ L tiene un peso de 34 g. **PRICER**